

# DECOFLEX FONDO®

HOJA DE SEGURIDAD

# PAREX



FONDO DE  
IMPRIMACIÓN

0800 222 5528

ORIENTACIÓN  
TÉCNICA



CONSTRUYENDO  
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817  
B1754AQQ  
San Justo, Buenos Aires  
Argentina  
Tel. 54 11 5167 9990  
Fax: 54 11 5167 9995

[www.parexklaukol.com.ar](http://www.parexklaukol.com.ar)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA /PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA  
Nombre: Parex Decoflex Fondo
- 1.2. Uso normal: Revestimiento Acrílico Símil Piedra.
- 1.3. Identificación de la sociedad o empresa:  
Parex Klaukol S.A.  
Teléfono Atención Cliente: 0800-2225528  
Dr. I. Arieta 3817 - B1754AQQ  
Buenos Aires Argentina
- 1.4. Teléfono de urgencia:  
Centro nacional de Toxicología del Hospital posadas:  
(011) 4469-9300 CIQIME (011) 4613-1100
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
- 2.1. Sustancias peligrosas representativas:  
(Presente en la preparación a una concentración suficiente para imponerle los caracteres toxicológicos que tendría en estado puro)  
No tiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.
- 2.2. Otras sustancias que presenten peligro:  
No tiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.
- 2.3. Sustancias presentes a una concentración inferior al umbral mínimo de peligro:  
No tiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.
- 2.4. Otras sustancias que tienen Valores Limite de Exposición profesional:  
No tiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría.
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
Este producto no está clasificado como inflamable ni peligroso. Ver las preconizaciones referentes a los demás productos presentes en el local.
4. PRIMEROS AUXILIOS  
En todos los casos consultar a un médico .
- 4.1. Indicaciones generales:  
De forma general, en caso de duda o si persisten síntomas llamar siempre al médico. NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.
- 4.2. Exposición por inhalación:  
Transportar al sujeto al aire libre. En caso de malestar tras inhalación, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- 4.3. Contacto con la piel:  
Eliminar el exceso de producto. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón y enjuagar abundantemente con agua. Cambiar la vestimenta si fuera necesario. Un contacto prolongado puede causar irritación.
- 4.4. Contacto con los ojos:  
Enjuagar INMEDIATAMENTE y con abundantemente agua dulce, por lo menos por 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Hacer mover el ojo en todas las direcciones y eliminar el producto de los ojos. Enviar el sujeto a un oftalmólogo.
- 4.5. Ingestión:  
Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua, transferir al sujeto al hospital y muestre la ficha de seguridad al médico.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
- 5.1. Medios de extinción adecuados:  
Por razones de toxicidad de los gases de descomposición térmica del producto los encargados deberán utilizar equipo de respiración autónomo.  
Medios de extinción adecuados: Espuma mecánica, agua en forma de neblina, polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2).
- 5.2. Medios de extinción que deben utilizarse:  
No aplica.
- 5.3. Riesgos especiales:  
No aplica.
- 5.4. Equipos de protección:  
No aplica.
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
- 6.1. Precauciones individuales:  
Remitirse a las medidas de protección enumeradas en los apartados N° 7 y N° 8.  
Se recomienda el uso de bateas antiderrame.  
Formación de depósitos deslizantes
- 6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente:  
Impedir toda penetración en alcantarillas o cursos de agua. Si el producto contamina capas freáticas, ríos o alcantarillas, alertar a las autoridades competentes según los procedimientos reglamentados. En caso de esparcimiento importante, absorber con material inerte y recoger por medios mecánicos.
- 6.3. Métodos de recogida / limpieza:  
Limpiar preferentemente con detergente y agua, evitar el uso de solventes. Recoger por medios mecánicos. Eliminar los residuos recuperados según las normativas vigentes (ver punto 13).
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Las prescripciones relativas a los locales de almacenamiento son aplicables a los talleres donde se manipula el producto.
- 7.1. Manipulación:  
El manipuleo no requiere medidas especiales si el mismo es utilizado correctamente. Prever puestos de agua en las proximidades de la utilización del producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- 7.2. Almacenamiento:  
Conservar el recipiente bien cerrado en lugares secos.
- 7.3. Prevención de incendios:  
Prohibido el acceso a personas no autorizadas.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL
- 8.1. Medidas técnicas de protección:  
El personal debe llevar ropa de trabajo lavada regularmente. Prever puestos de agua en las proximidades de la utilización del producto. Evitar el contacto con las mucosidades, los ojos y las manos.
- 8.2. Valores limite de exposición  
(Según RES 295/2003 MTSS): No determinados.
- 8.3. Protección respiratoria:  
Utilizar la vestimenta de trabajo cerrada y zapatos de seguridad. Evitar todo contacto prolongado. Después de contacto con el producto, enjuagar todas las herramientas y partes del cuerpo en contacto con

FONDO DE  
IMPRIMACIÓN



0800 222 5528

ORIENTACIÓN  
TÉCNICA



CONSTRUYENDO  
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817  
B1754AQQ  
San Justo, Buenos Aires  
Argentina  
Tel. 54 11 5167 9990  
Fax: 54 11 5167 9995

www.parexklaukol.com.ar

agua y detergente.

#### 8.4. Protección de las manos:

Guantes de protección impermeables. Pueden utilizarse tanto en la preparación del producto como en la aplicación del mismo. Zarse cremas protectoras para las partes expuestas de la piel, pero no obstante no deberán ser aplicadas después del contacto con los productos. Su utilización será necesaria tanto en la preparación del producto como en la aplicación del mismo.

#### 8.5. Protección de los ojos:

Utilizar protecciones oculares durante la preparación y aplicación del producto.

#### 8.6. Medidas de higiene particulares:

Recuerde no ingerir alimentos en el momento de realizar sus tareas.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Líquido Coloreado

PH en agua: 8 - 9,5

Densidad: 1,35 gr./cm<sup>3</sup>

Solubilidad en agua: miscible

Carácter ácido-base del producto: ligeramente básica

Punto de ebullición: aprox. 100°C

Tensión de vapor a 50°C de los componentes

volátiles: no procede

Punto de inflamación: no procede

Temperatura de autoignición: no procede

Temperatura de descomposición: no procede

Punto de fusión: no procede

Temperatura media de destilación de los disolventes contenidos: no procede

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### 10.1 Condiciones que deben evitarse:

No procede.

#### 10.2 Materias que deben evitarse:

Evitar el contacto con el agua, para preservar la calidad del producto.

#### 10.3 Producto de descomposición peligrosa:

No procede

#### 10.4 Información complementaria:

El producto es estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento descritas en el punto n° 7.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:

LD50/oral/rata: menos 10000 mg/kg.

Irritación:

Si el producto se adhiere a la piel, puede causar irritación cuando el producto seca.

Irritación primaria en piel/conejo: No irritante (OECD Guideline 404).

Irritación primaria en membranas mucosas/conejo: no irritante (OECD Guideline 405).

Otras informaciones relevantes de toxicidad:

Durante una manipulación correcta y adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e información.

Puede provocar ligera irritación en la piel en caso de contacto prolongado o repetido.

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Toxicidad en peces: LC50 (96h):

Menor a 500 mg/l, Brachydanio rerio (OECD guideline 203, estático).

Invertebrados acuáticos: EC50 (48h):

Menor a 500 mg/l, Daphnia magna (OECD guideline 202, parte 1, estático).

Plantas acuáticas: EC50 (72h):

Menor a 500 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD guideline 201).

Microorganismos/efecto sobre el lodo activo: EC20

(0.5h): menor a 500 mg/l, lodo activo, doméstico

(DIN EM ISSO 8192-OECD 209-88/302/EEC,PC)

Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activo.

Persistencia y degradabilidad:

El producto puede ser eliminado del agua por procesos abióticos, por ej. Absorción en el lodo activo.

Información para su eliminación:

Disminución COD, menor a 70% (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, parte C). Buena eliminación en agua.

Potencial de bioacumulación:

Debido a las propiedades estructurales la parte polimérica no es biodisponible. No es de esperar una acumulación en organismos.

Más informaciones toxicológicas:

El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. No son de esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos existentes actualmente.

Los datos ecológicos indicados han sido determinados por analogía.

Todas las medidas deben ser tomadas respetando las exigencias de los organismos ambientales locales.

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

#### 13.1. Sustancia o preparado:

No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua.

Eliminar conforme a la regulación nacional.

#### 13.2. Envases contaminados:

Eliminar según disposiciones locales.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte.

Regulaciones de transporte:

- ADR (terrestre): No regulado
- RID (vías férreas): No regulado
- IMDG (agua): No regulado
- OACI/IATA (aire): No regulado

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

No sujeto al etiquetado de productos peligrosos.

### 16. OTRAS INFORMACIONES

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basan en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas comunitarias y nacionales.

**DECOFLEX FONDO®**

HOJA DE SEGURIDAD

**PAREX**

El producto no debe emplearse para más usos que los especificados en su ficha técnica y en el apartado nº 1. El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas necesarias para responder a las leyes y normativas locales.

La información contenida en esta publicación es verdadera y exacta.

No garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en ella, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control. En consecuencia corresponde al usuario, bajo su responsabilidad decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles.

---

FONDO DE  
IMPRIMACIÓN



0800 222 5528

ORIENTACIÓN  
TÉCNICA



**CONSTRUYENDO  
CONFIANZA**

Dr. Ignacio Arieta 3817  
B1754AQQ  
San Justo, Buenos Aires  
Argentina  
Tel. 54 11 5167 9990  
Fax: 54 11 5167 9995

[www.parexklaukol.com.ar](http://www.parexklaukol.com.ar)